

HIGH-VIS 100

CODE. NM-HV120/O



User Instruction

This garment was produced in accordance with the Regulation EU 2016/425, Regulation 2016/425 on personal protective equipment, as amended to apply in GB and EN ISO 20471:2013+A1 2016 standard for high visibility requirements.

This garment must be worn fastened for best performance. The garment should be replaced should the high visibility properties be damaged.

DESCRIPTION

High visibility vest; Class 2 visible areas of 100% polyester Fluorescent Yellow or Orange knitted background and retro reflective tape. Two horizontal band of Retro reflective tape encircling the torso. Specification EN ISO 20471:2013 + A1:2016 + A1:2016, EN ISO 13688:2013.

LIMITS TO USE

The garment is a conspicuity aid, always wear the garment fastened, the garments are specifically meant for use in conditions of poor visibility. They are not suitable for protection from chemical risks, heat, fire, cold, electricity or other types of risks.

Keep clean: To ensure optimum conspicuity this garment must be kept clean and regular comparisons are recommended against new garments.

INSTRUCTION FOR STORAGE


Always store in clean, dry conditions. Do NOT store in places subject to direct, strong sunlight.

This garment is suitable for transportation as supplied by the manufacturer.

WASHING INSTRUCTIONS

For instructions on washing see care label in garment.

Company will not accept liability for garments where care labels have been ignored, neglected, defaced or removed.



Maximum 25X: The stated maximum number of cleaning cycles is not the only factor related to the lifetime of the garment. The lifetime will also depend on usage, care, storage etc. The chromaticity and retroreflective properties have been tested after 25 washing cycles only.

IMPORTANT NOTE: DO NOT IRON REFLECTIVE STRIPES

PERFORMANCE LEVELS

	X=the determined performance class of garments, which results from the minimum area of the visible materials	1=fluorescent 0,14m ² , retro-reflectant 0,10m ²
		2= fluorescent 0,50m ² , retro-reflectant 0,13m ²
		3= fluorescent 0,80m ² , retro-reflectant 0,20m ²

SIZES TO FIT

Fit according to chest size Allowance built in for comfort and to allow the garment to be worn over light layers of clothing. If bulkier clothing has to be worn underneath, a larger size may be required.

LIFESPAN AND REPLACEMENT

It is recommended to replace the product approximately 3 years after its first use.

DIMENSIONS IN CM IN COMPLIANCE WITH EN ISO 13688:2013							
SIZE	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Heigh -A	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	
Chest -B	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132	



These garments bear CE marking to demonstrate compliance with EU Regulation 2016/425 Personal Protective Equipment Annex II Health & Safety Requirements



MED Consulting S.r.l.
Via Revello 38M, 12037
Saluzzo (CN) - Italy
info@medconsulting.it

Notified Body :
INTERTEK Italia S.p.A.
Via Guido Miglioli - 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy
Notified Body. No. 2575

The EU Declarations of Conformity is available on website URL: www.medconsulting.it MADE IN CHINA

HIGH-VIS 100

COD. NM-HV120/O



Istruzioni d'uso

Questo indumento è stato prodotto in conformità al Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI), come modificato per l'applicazione in Gran Bretagna (GB), e alla norma EN ISO 20471:2013+A1:2016 relativa ai requisiti per gli indumenti ad alta visibilità. Per garantire le migliori prestazioni, questo indumento deve essere indossato correttamente allacciato. Deve essere sostituito qualora le sue proprietà di alta visibilità risultino danneggiate.

DESCRIZIONE

Gilet ad alta visibilità; aree visibili di Classe 2 realizzate in tessuto a maglia 100% poliestere fluorescente giallo o arancione, con due bande orizzontali retroriflettenti che circondano il torso.

Conforme alle norme: EN ISO 20471:2013+A1:2016 + A1:2016, EN ISO 13688:2013.

LIMITI DI UTILIZZO

L'indumento è un ausilio alla visibilità, indossare sempre l'indumento chiuso, gli indumenti sono specificamente destinati all'uso in condizioni di scarsa visibilità. Non sono adatti alla protezione contro rischi chimici, calore, fuoco, freddo, elettricità o altri tipi di rischio. Mantenere pulito: Per garantire una visibilità ottimale questo indumento deve essere mantenuto pulito e si raccomandano confronti regolari con indumenti nuovi.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare sempre in condizioni pulite e asciutte. NON conservare in luoghi esposti alla luce solare diretta e intensa. Questo indumento è idoneo al trasporto nelle condizioni in cui viene fornito dal produttore.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO

Per le istruzioni di lavaggio vedere l'etichetta di manutenzione presente sull'indumento. L'azienda non accetterà responsabilità per indumenti nei quali le etichette di manutenzione siano state ignorate, trascurate, deturpate o rimosse.



Temperatura massima di lavaggio



Non stirare



Non lavare a secco



Non asciugare in asciugatrice.



Non candeggiare



N.° massimo di lavaggi

Massimo 25X: Il numero massimo dichiarato di cicli di pulizia non è l'unico fattore correlato alla durata dell'indumento. La durata dipenderà anche da utilizzo, manutenzione, conservazione ecc. Le proprietà cromatiche e retroriflettenti sono state testate solo dopo 25 cicli di lavaggio.

NOTA IMPORTANTE: NON STIRARE LE STRISCE RIFLETTENTI

LIVELLI DI PRESTAZIONE

EN ISO 20471:2013 +A1:2016  2	X = la classe di prestazione determinata dall'indumento, risultante dall'area minima dei materiali visibili.	1 = fluorescente 0,14 m ² , retroriflettente 0,10 m ²
		2 = fluorescente 0,50 m ² , retroriflettente 0,13 m ²
		3 = fluorescente 0,80 m ² , retroriflettente 0,20 m ²

VESTIBILITÀ

Vestibilità in base alla dimensione del torace consentita per il comfort e per consentire di indossare l'indumento su indumenti leggeri. Se devono essere indossati sotto indumenti più voluminosi, potrebbe essere necessaria una taglia più grande.

DURATA E SOSTITUZIONE

È consigliata la sostituzione del prodotto mediamente dopo 3 anni dal primo utilizzo.

DIMENSIONI IN CM IN CONFORMITÀ ALLA NORMA EN ISO 13688:2013							
TAGLIA	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Altezza-A	164-170	170-176	176-182	182-188	188-194	194-200	
Petto-B	84-92	92-100	100-108	108-116	116-124	124-132	



Questi indumenti riportano la marcatura CE per dimostrare la conformità al Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale, Allegato II - Requisiti di Salute e Sicurezza.



MED Consulting S.r.l.
Via Revello 38M, 12037
Saluzzo (CN) - Italy
info@medconsulting.it

Notified Body :
INTERTEK Italia S.p.A.
Via Guido Miglioli - 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy
Notified Body. No. 2575

La Dichiarazione di Conformità UE è disponibile sul sito web: www.medconsulting.it

MADE IN CHINA